

## Exterpark Bamboe Buitenparket Systeem Magnet

*Kijk voor actuele installatietips en instructievideo's op [www.tablazz.nl](http://www.tablazz.nl)*



### Installatie & Onderhoud

Exterpark Bamboe Magnet combineert een hoogwaardig bevestigingssysteem met een ecologisch en duurzaam product.

### Onderconstructie

De basis van het Magnet systeem is een onderconstructie op basis van een aluminium regelwerk.

De sleutel tot een optimaal eindresultaat is de installatie, nivellering en bevestiging van het regelwerk.

Bamboe Magnet buitenparket wordt geleverd in de afmeting 20x137x1855mm. De hart-op-hart afstand tussen de dragende aluminium regels is 37,1cm. Voor intensief belopen ruimtes en projecten kan een hart-op-hart regelafstand van 30,9 cm worden aangehouden. Bij deze regelafstanden zal een kopse overgang altijd exact op het hart van de onderregel vallen. Een nauwkeurige installatie van het regelwerk zorgt voor een solide basis en een eenvoudige installatie van de Bamboe terrasdelen. Een 'strak' oppervlak en een duurzaam en veilig gebruik worden zo gegarandeerd.

Let erop dat de 2e rij onderbalken op hart afstand van de kopse zijde van het terras ligt, niet op de hartafstand van de eerste onderbalk.

Zorg ten allen tijde voor een goede ventilatie onder het vlonder zodat de onderzijde van de terrasdelen optimaal hetzelfde vocht% houdt als de bovenzijde van de terrasdelen. Houd rekening met tenminste 20mm expansieruimte langs muren en obstakels en vermijd het afsluiten van de vlonderplanken aan de zijkanten met bijvoorbeeld plinten.

Het aluminium regelwerk kan worden geïnstalleerd zoals een standaard houten regelwerk. Globaal zijn er 3 methoden die veel worden toegepast.

- 'Zwevende' installatie op zand. Hierbij worden op een (aangetrild) wit of geel zandbed rijen tegels (bijvoorbeeld) stoeptegels gelegd met een tussenruimte van ca. 30cm waarin grint kan worden aangebracht voor een optimale afwatering. De aluminium regels rusten op de tegels en kunnen worden genivelleerd met behulp van rubber tegeldragers, wiggen of verstelbare regeldragers (pedestals).
- 'Zwevende' installatie op harde ondergrond, bijvoorbeeld een dakterras. Hierbij wordt de aluminium onderconstructie geplaatst op rubber tegeldragers of op verstelbare regeldragers.
- Installatie op zandachtige ondergrond. In dit geval kan een dubbele onderconstructie worden gemaakt waarbij een eerste 'laag' houten regels wordt bevestigd op piketpalen. De aluminium onderregels kunnen dan (evt. kruislings) op de eerste laag houten balken worden bevestigd. Gebruik bij installatie op zandachtige ondergrond altijd anti-worteldoek en evt. een grindbed voor een optimale afwatering.

## Installatie terrasdelen

### Magnet Clip

De Magnet aluminium onderregels zijn voorzien van 2 'sleuven' waarin de Magnet clip geclickt kan worden. Doordat de regels op de juiste hart-op-hart afstand zijn geïnstalleerd valt een kopse overgang exact op het hart van een regel. Op deze plaats worden de kopse uiteinden beide voorzien van 2 Magnet clips en worden beide 'sleuven' gebruikt. Op alle andere plaatsen, waar geen kopse overgang is, kan worden volstaan met 2 Magnet clips per regel (in 1 sleuf). De kopse verbinding kan zonder kopse expansieruimte worden geïnstalleerd.

Vóór installatie van een terrasdeel wordt het deel omgekeerd, met de clipuitsparing naar boven, en wordt exact in lijn gelegd met de plaats waar het terrasdeel wordt geïnstalleerd. Nu kunnen de Magnet clips worden geplaatst. Deze worden eenvoudig in de uitsparing geplaatst en een kwartslag gedraaid. Na het plaatsen van alle clips kan het terrasdeel worden omgekeerd en met enige voorzichtigheid in de aluminium regels geclickt. Controleer of de Magnet clips exact in het hart van de sleuf van de aluminium regel valt.



### Spacer

Als het terrasdeel is geïnstalleerd kan een 'spacer' worden geplaatst. Deze garandeert de juiste afstand van ca. 4mm tussen de lange zijden van de terrasdelen. De spacers worden geplaatst in elk geval waar 2 kopse uiteinden van de terrasdelen bij elkaar komen. Daarnaast mag bij het plaatsen van de spacers steeds 1 onderregel worden overgeslagen. Het is niet nodig zoals bij de clips op elke mogelijke vrije plaats een spacer te plaatsen.

### Length blocker

De length blocker voorkomt verschuiving van de terrasdelen in de lengte. Per baan terrasdelen kunnen, afhankelijk van de lengte van de totale baan, 1 of meerdere blockers worden toegepast. Deze worden eenvoudig in de sleuf gelegd met de 'spijkerpunt' naar boven gericht. Bij het in-clicken van het terrasdeel duwt de spijker in het terrasdeel waardoor deze gefixeerd is.

### Magnet Tool



Na installatie van het terras kan elke willekeurig plank in het terras eenvoudig worden gedemonteerd en terug geplaatst. Met de 'Magnet tool' kunnen de terrasdelen eenvoudig worden los gemaakt.

## Onderhoud en Gebruik

De Bamboe terrasdelen zijn standaard af-fabriek rondom voorgeolied. Hierdoor zijn de delen klaar voor gebruik en direct optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Indien het bamboe terras wordt onderhouden met WoCa Exterior Oil Teak zal deze optimaal zijn natuurlijke uitstraling behouden.

- Afhankelijk van de locatie en gebruikintensiteit dient het terras in het eerste jaar minimaal één keer behandeld te worden met deze olie. De onderhoudsfrequentie neemt in de loop der tijd af.
- Vanwege de zeer dichte structuur heeft het Bamboe slechts een kleine hoeveelheid olie per m<sup>2</sup> nodig. Let er bij het oliën op dat de overtollige olie, die niet in het bamboe trekt, van het oppervlak wordt verwijderd c.q. uitgeboend (bv. met een katoenen doek). Bamboe kan door weersinvloeden oppervlaktescheurtjes en kopscheurtjes vertonen. Deze kunnen ontstaan in de zomerperiode en trekken doorgaans in de winterperiode weer grotendeels dicht. Hierdoor ontstaat een licht reliëf in het oppervlak. Om in de (onbehandelde) scheurtjes verdere werking te voorkomen is het belangrijk het terras consequent te oliën. Vóór een oliebehandeling dient het terras te worden gereinigd met WoCa Exterior Cleaner om verontreiniging en evt. aanslag te verwijderen.
- Veeg (of stofzuig) regelmatig uw terras zodat vervuiling (zoals bladeren, aanslag en pollen) geen kans krijgt om groene aanslag of vlekvorming te veroorzaken.
- Zorg er voor dat overhellende dakgoten schoon zijn en niet overlopen op het terras.
- Onder buitenkeukens of barbecues plaatst u het best een beschermingsmat. Indien er vlekken van etensresten of vet ontstaan direct schoonmaken met een sop van afwasmiddel en warm water of terrasreiniger.
- Bescherm poten van buitenmeubelen e.d. met geschikte plastic doppen of vilt doppen om krasvorming in de olielaag te voorkomen. Eventuele krasjes kunnen met olie worden bijgewerkt.
- Bij plaatsing van accessoires op het terras met een dichte onderzijde, zoals plantenbakken of bloempotten, is het belangrijk deze niet rechtstreeks op het buitenparket te plaatsen maar bijv. op een plantendrager. Hierdoor wordt het hout niet 'afgesloten' en is er sprake van ventilatie onder het product.
- Voor het verwijderen van ijs of sneeuw van het terras kunt u gewoon strooizout gebruiken. Spoel het terras hierna wel schoon zo snel als het weer het toelaat.
- Bamboe vlonderplanken dienen koel, droog en uit direct zonlicht te worden opgeslagen, beschermd tegen stof en andere verontreinigingen.

### Belangrijk

De leginstructie heeft als doel de toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te omschrijven. Echter omdat individuele omstandigheden (specifieke toepassing, ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet bindend zijn. In geval van twijfel dient u zich tot uw leverancier te wenden.

Wijzigingen voorbehouden. Gaat u voor de laatste versie van deze instructie naar [www.tablazz.nl](http://www.tablazz.nl)