

## Oerplank: Oak Noble

Dikte: 21mm. 15mm berken multiplex + 6mm oud eiken toplaag.

Leeftijd: Minimaal 200 jaar oud eiken.

Breedtes: wisselend tussen 9 en 23cm.

Lengtes: wisselend 50 tot 250cm.

Afwerking: Geolied

## Toepassing:

Vloer- of wandbekleding binnen, alsmede interieur timmerwerk en meubelindustrie.

## Stabiliteit:

Hout heeft de eigenschap dat het uitzet of krimpt door de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur van de omgeving waarin het geïnstalleerd is. De samengestelde constructie minimaliseert het uitzetten en krimpen van het hout en de hiermee geassocieerde problemen zoals scheurvorming, het ontstaan van openingen, het oprullen of bol gaan staan van het hout.

## Afmetingen:

Door de extra stabiliteit van de samengestelde vloeren kunnen grotere breedtes en lengtes geproduceerd worden dan mogelijk is bij massieve vloeren in dezelfde houtsoorten.

## Installatie:

De Oerplank samengestelde plankenvloeren zijn rondom voorzien van een messing en groef en kunnen 'zwevend' of volvlak verlijmd gelegd worden. Indien zwevend gelegd dient de messing en groef verbinding te worden verlijmd met houtlijm. Op ondervloeren voorzien van vloerverwarming altijd volvlak verlijmen met geschikte primer en lijm.

## Milieu aspecten:

Het toepassen van samengestelde vloeren is milieuvriendelijker dan massieve vloeren omdat het aandeel hardhout minder is en het grootste gedeelte van de vloer gemaakt wordt van snelgroeïende houtsoorten.

## Levensduur:

Als een vloer voor onderhoud geschuurd moet worden dan kunnen zowel massieve als samengestelde vloeren nooit verder afgeschuurd worden dan het niveau waar de tong en groef verbinding zich bevind. Dit betekent dat de levensduur van een massieve of samengestelde vloer hetzelfde is.



Het keurmerk voor  
verantwoord  
bosbeheer  
SCS-COC-000652-GH  
ALLEEN PRODUCTEN ALS  
ZODANIGS AANGEMERKT  
OP DIT DOCUMENT ZIJN  
FSC® GECERTIFICEERD.

## FSC certificering

De Oerplank vloeren worden geproduceerd door Imondi. Imondi koopt wereldwijd alleen hergebruikt hout en verantwoord hout uit duurzaam beheerde bossen. SAI Global heeft alle aankoopstappen in dit proces gecertificeerd en de FSC Licentie Code van Imondi is FSC-C109637. Licentiecode van Tablazz is SCS-COC-000652-GH.

De Forest Stewardship Council is een onafhankelijke, niet van overheidswege, not-for-profit organisatie welke opgericht is om wereldwijd verantwoord en duurzaam bosbeheer te promoten. FSC-certificering zorgt voor een controleerbaar traject van verantwoord gebruik van bosbouwproducten waardoor consumenten en bedrijven keuzes kunnen maken in aanschaf die ten goede komen aan het milieu. De FSC-chain of custody zorgt ervoor dat FSC gecertificeerd en gecontroleerd materiaal te volgen is tijdens het gehele productieproces: vanaf de kap in het bos tot aan de eindconsument inclusief alle opvolgende stappen van verwerking, bewerking, productie, en distributie.

## LEED

De door Imondi geproduceerde Oerplank collectie kan worden toegepast binnen de LEED voorwaarden. Onze range van samengestelde vloeren voldoet aan de LEED voorschriften.

LEED of Leadership in Energy and Environmental Design, is een internationaal erkend certificeringssysteem voor "groen" bouwen dat is opgezet door de United States Green Building Council (USGBC). LEED bevordert de ontwikkeling van duurzaam bouwen door middel van een rating-systeem dat punten geeft voor de toepassing van milieuvriendelijke en gezondheidsbevorderende producten en strategieën. Het systeem is "credit-based" waardoor er punten toegekende worden alle milieuvriendelijke stappen die genomen worden tijdens de bouw en het gebruik van een gebouw.

Mogelijke LEED punten welke van toepassing zijn op onze vloeren vind u hieronder:

- MR Credit 4 – Recycled Content: 1 – 2 Punten
- MR Credit 5 – Regional Materials: 1 – 2 Punten
- MR Credit 7 – Certified Wood: 1 Punt
- IEQ Credit 4.2 Low – Emitting Materials Paints and Coatings: 1 Punt
- IEQ Credit 4.3 Low – Emitting Materials Flooring Systems: 1 Punt
- IEQ Credit 4.4 Low – Emitting Materials Composite Wood: 1 Punt



Het keurmerk voor  
verantwoord  
bosbeheer  
SCS-COC-000652-GH  
ALLEEN PRODUCTEN ALS  
ZODANIGS AANGEMERKT  
OP DIT DOCUMENT ZIJN  
FSC® GECERTIFICEERD.

## Houtafwerking

De meeste vloeren worden geleverd met een eindafwerking van lak of olie. Deze afwerking zorgen voor een betere bescherming en levensduur van de vloer en laten het hout ademen.

## Lakafwerking:

**Uitstraling:** Doorzichtige beschermingslaag welke het hout een glanzend uiterlijk geeft

Sterker dan olie en duidelijk meer aanwezig.

**Onderhoud:** Makkelijk schoon te maken.

Thuisgebruik een a twee keer per jaar.

Commercieel gebruik een a twee keer per maand.

**Reparatie:** Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd vloeren professional.

## Olieafwerking:

**Uitstraling:** Dunne transparante beschermingslaag welke het hout een natuurlijke uitstraling geeft.

Minder sterk dan lak.

Milieuvriendelijk: word gemaakt van natuurlijke olien.

**Onderhoud:** Dagelijks vegen en alle vlekken binnen 16 uur verwijderen om binnendringen van het hout tegen te gaan.

Thuisgebruik: een a twee keer per jaar.

Commercieel gebruik: een a twee keer per maandag.



Het keurmerk voor  
verantwoord  
bosbeheer  
SCS-COC-000652-GH  
ALLEEN PRODUCTEN ALS  
ZODANIGS AANGEEMERKT  
OP DIT DOCUMENT ZIJN  
FSC® GECERTIFICEERD.

**Reparatie:** Kleine krasjes kunnen zelf bijgewerkt worden met een onderhoudsolie. Alle grotere beschadigingen dienen te worden gerepareerd door een gekwalificeerd vloeren professional.

### Onderhoudsinstructies:

Voor alle vloeren gelden de volgende algemene onderhoudstips:

Maak gebruik van inloopmatten bij alle in en uitgangen om het binnenlopen van vuil te beperken. Gebruik vilt dopjes onder alle meubels. Alle zware meubelen en andere zaken dien altijd voorzichtig geplaatst te worden en bij voorkeur nooit verslepen maar tillen.

Verder adviseren we het volgende om uw vloeren mooi te houden:

### Lakafwerking:

Dagelijks stofzuigen en/of vegen.

Voor het dagelijks reinigen van vlekken e.d. gebruikt u een reinigingsmiddel voor gelakte vloeren.

Ca. 1-2 x per jaar polish aanbrengen.

### Olieafwerking:

Dagelijks goed stofzuigen en/of vegen.

Voor het dagelijks reinigen van vlekken e.d. gebruikt u een reinigingsmiddel voor geoliede vloeren.

Gebruik nooit alleen water voor het reinigen van de vloer: dit tast de olielaag aan.

Gebruik 2-3 keer per jaar een onderhoudsolie voor voeding van het hout en het bijwerken van krasjes en loopplekken.



Het keurmerk voor  
verantwoord  
bosbeheer  
SCS-COC-000652-GH  
ALLEEN PRODUCTEN ALS  
ZODANIGS AANGEMERKT  
OP DIT DOCUMENT ZIJN  
FSC® GECERTIFICEERD.